

1) Стопорная гайка, 2) Уплотнительная шайба, 3) Уплотнение



LISTED 5CM1  
 (CYJV CABLE ASSEMBLY)

### Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

### Electrical connection

Количество контактов	5/5
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 5--конт.
Разъем 2	7/8"-16 UN-2A-Штекер, прямой, 5--конт.

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Рабочее напряжение $U_b$	600 VDC / 600 VAC

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

### General data

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E-- WEEE



### Material

Материал держателя контактов	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав, позолоченный/ Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	Алюминий, анодированный/ Алюминий, анодированный
Материал накидной гайки	Алюминий, анодированный
Материал стопорных винтов	Алюминий, анодированный

### Mechanical data

Крепление	7/8"-16UN2A
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм

## Connector Drawings



- Конт. 1: черный
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: коричневый
- Конт. 5: белый

I

## Wiring Diagrams

